

型號規格：

型號/容量 TD & MTF-	單相系列		三相系列		
		1003/3KVA 1005/5KVA 1007/7.5KVA 1010/10KVA 1015/15KVA 1020/20KVA	1025/25KVA 1030/30KVA 1040/40KVA 1050/50KVA 1060/60KVA 1075/75KVA	3005/5KVA 3007/7.5KVA 3010/10KVA 3015/15KVA 3020/20KVA 3030/30KVA 3040/40KVA	3045/45KVA 3050/50KVA 3060/60KVA 3075/75KVA 3100/100KVA 3120/120KVA 3150/150KVA
電 壓	CS: 隔離式 I/P: 1 ϕ 2W 220V O/P: 1 ϕ 2W 110V 或 110/220V 或 1 ϕ 3W 110V-0-110V C5: 隔離式 I/P: 1 ϕ 2W O/P: 1 ϕ 2W 特殊規格及電壓 C0: 自藕式 I/P: 1 ϕ 2W O/P: 1 ϕ 2W 特殊規格及電壓		Y: 自藕式 I/P: 3 ϕ 3W 380V O/P: 3 ϕ 3W 220V 或 200V Y0: 自藕式 I/P: 3 ϕ 3W O/P: 3 ϕ 特殊規格及電壓 Y2: 隔離式 I/P: 3 ϕ 3W O/P: 3 ϕ 4W Y5: 隔離式 I/P: 3 ϕ 3W O/P: 3 ϕ 4W 特殊規格或電壓		
頻 率	50/60Hz				
絕緣等級	A級(105°C) B級(130°C) F級(155°C) H級(180°C)				
冷卻方式	乾式冷風				
噪 音	<60db				
效 率	>97%				
絕緣電阻	P-SE, S-PE DC500V/500M Ω 以上				
交流耐壓	P-SE, S-PE AC3KV/60SEC 5mA				
高週波測試	額定電壓的二倍 400Hz/18SEC				
阻抗電壓	2~5% 50/60Hz				
保護等級	IP20				
環 境	溫度: 0°C~50°C 濕度: 20%~95%(未凝結)				
適用安規	CE EN61558-:1997 及 EN61558-2-4:1997				